



HUTCHINSON®



We make it **possible**

Slim Line

组合密封垫圈

暖通空调系统应用

内部制造，安全密封

基本信息

应用

- ▶ 作为径向O型圈密封的一种替代品，Slim Line 组合密封垫圈以轴向密封的方式为汽车暖通空调系统提供密封解决方案
- ▶ 与R134a 和 R1234yf 两种冷媒均兼容


材料

- ▶ Slim Line 组合密封垫圈是由金属垫圈和硫化橡胶唇制成的复合材料密封垫：
 - 密封唇所用的紫色EPDM凭借与R1234yf优异的兼容性，已获得宝马，戴姆勒和通用等整车厂认可；也有其他EPDM或HNBR材质可供选择
 - 常用的金属垫圈为涂有耐腐蚀的镀锌涂层的钢质垫圈；也有铝，不锈钢等其他材质可供选择

尺寸

- ▶ 根据国际通用连接系统规格制定的标准尺寸：

产品号	管子外径
RE19L3270 - P13	3/8"
RE19L3249 - P13	1/2"
RE19L3279 - P13	5/8"
RE19L3250 - P13	3/4"



优点

- ▶ 更好的耐渗透性能
- ▶ 密封性能更佳
- ▶ 无需加工沟槽，节省了整个连接器的成本
- ▶ 容易组装
- ▶ 装配过程对密封垫无损伤风险
- ▶ 更低的投诉率
- ▶ 紫色橡胶材料能有效防呆

