



HUTCHINSON®

LE JOINT FRANÇAIS

GRAISSE SILICONE

FABRICATION
FRANÇAISE



AIDE AU MONTAGE DES JOINTS



Certificats
sur demande



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Graisse IKV Tribostar SSI 1203 TF



Poids net	100 g
Couleur	Blanche
Épaississant	Inorganique
Viscosité @ 40°C	1 200 mm ² /sec
Point de goutte	300 °C
Plage de température	de -40 à 200 °C
Classe de consistance NLGI	Grade 3 = semi-fluide
Compatibilité	Tous mélanges élastomères (sauf silicone et fluorosilicone)
Code LJF	209500
Homologations	<ul style="list-style-type: none">• NSF H1 selon FDA 21 CFR 178.3570• BfR• CE 1935/2004• WRAS• NSF ANSI 61• Reach & RoHS• 2000/53/CE

► BÉNÉFICES

- Aide au montage des joints et à l'assemblage final
- Protège contre l'humidité et la corrosion
- Facilite les mouvements des pièces dans les assemblages
- Prolonge la durée d'utilisation des équipements



Téléchargez la fiche
technique et
la fiche de sécurité
sur oring.hutchinson.fr

 **HUTCHINSON**[®]
LE JOINT FRANÇAIS